

Серия «Стокгольм» EKF PROxima




Серия «Стокгольм» – это новое слово в дизайне электроустановочных изделий. Вы по достоинству оцените уровень комфорта и тактильные ощущения при управлении светом и при подключении электроприборов у вас дома. Скандинавский дизайн надежно стал ассоциироваться с лаконичностью, но при этом с максимальной функциональностью и удобством пользования. Эти же принципы мы учитывали при разработке серии «Стокгольм». Никаких броских цветных пятен, лишь тонкие линии в цвет вашего интерьера на белом матовом фоне. Для самых изысканных интерьеров мы предлагаем серию «Стокгольм» в черном цвете с использованием рамок из натурального металла. Механизмы серии «Стокгольм» используют автоматические клеммы для удобства подключения проводников. Устанавливать механизмы в ряд стало еще проще благодаря технологии мозаичной стыковки суппортов, а универсальные рамки позволяют размещать механизмы и вертикально, и горизонтально.



Основание из пластика, не поддерживающего горение



Уникальная запатентованная мозаичная система стыковки суппортов



Универсальные симметричные рамки



Автоматические самозажимные клеммы

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул	
	Выключатель 1-кл. 10А белый ЕКФ	Рис. 1	230	10	0,0465			EXV10-021-10	
	Выключатель 2-кл. 10А белый ЕКФ	Рис. 2							EXV10-023-10
	Розетка 1-местная с/з 16А белая с защ. штор. ЕКФ	Рис. 3		16				EXR16-028-10	
	Механизм выключателя 1-кл. 10А белый ЕКФ Механизм выключателя 1-кл. 10А в/к белый ЕКФ Механизм выключателя 1-кл. 10А черный ЕКФ Механизм выключателя 1-кл. 10А в/к черный ЕКФ	Рис. 4		10	0,0451			EYV10-121-10	
			EYV10-121-20						
			EZV10-021-10						
			EZV10-021-20						
	Механизм выключателя 1-кл. проходного 10А белый ЕКФ Механизм выключателя 1-кл. проходного 10А в/к белый ЕКФ Механизм выключателя 1-кл. проходного 10А черный ЕКФ Механизм выключателя 1-кл. проходного 10А в/к черный ЕКФ								EYV10-025-10
			EYV10-025-20						
			EZV10-025-10						
			EZV10-025-20						
	Механизм выключателя 2-кл. 10А белый ЕКФ Механизм выключателя 2-кл. 10А в/к белый ЕКФ Механизм выключателя 2-кл. 10А черный ЕКФ Механизм выключателя 2-кл. 10А в/к черный ЕКФ								EYV10-123-10
			EYV10-123-20						
			EZV10-023-10						
			EZV10-023-20						
	Механизм выключателя 2-кл. проходного 10А белый ЕКФ Механизм выключателя 2-кл. проходного 10А в/к белый ЕКФ Механизм выключателя 2-кл. проходного 10А черный ЕКФ Механизм выключателя 2-кл. проходного 10А в/к черный ЕКФ						EYV10-027-10		
		EYV10-027-20							
		EZV10-027-10							
		EZV10-027-20							

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Механизм выключателя 3-кл. 10А белый EKF	Рис. 4	230	10				EYV10-024-10
	Механизм выключателя 3-кл. 10А черный EKF							EZV10-024-10
	Механизм розетки 1-местной б/з 10 А белый с защ. штор. EKF	Рис. 5	230	16				EYR10-022-10
	Механизм розетки 1-местной б/з 10 А черный с защ. штор. EKF							EZR10-022-10
	Механизм розетки 1-местной с/з 16А белый с защ. штор. EKF	Рис. 5	230	16				EYR16-028-10
	Механизм розетки 1-местной с/з 16А в/к белый с защ. штор. EKF							EYR16-028-20
	Механизм розетки 1-местной с/з 16А черный с защ. штор. EKF							EZR16-028-10
	Механизм Розетки 1-местной с/з 16А в/к черный с защ. штор. EKF							EZR16-028-20
	Механизм розетки Phone 1-местной белый EKF	Рис. 8	230	3	0,0451			EYT01-034-10
	Механизм розетки Phone 1-местной черный EKF							EZT01-034-10
	Механизм розетки RJ-45 1-местной белый EKF	Рис. 9	230	3	0,0451			EYK01-035-10
	Механизм розетки RJ-45 1-местной черный EKF							EZK01-035-10
	Механизм розетки TV 1-местной 750м 5-862 МГц белый EKF	Рис. 6	230	2,1				EYA00-027-10
	Механизм розетки TV 1-местной 750м 5-862 МГц черной EKF							EZA00-027-10
	Механизм розетки USB 2-местной 2,1А белый EKF	Рис. 7	230	2,1		-	-	EYR16-028-10-2USB
	Механизм розетки USB 2-местной 2,1А черный EKF							EZR16-028-10-2USB
	Механизм розетки с 2USB type-A + type-C белый EKF	Рис. 7	230	3		-	-	EYR-2USB-type-C
	Механизм розетки с 2USB type-A + type-C черный EKF							EZR-2USB-type-C
	Механизм светорегулятора 600W 220В белый EKF	Рис. 10	230	-	-			EYD06-101-10
	Механизм светорегулятора 600W 220В черный EKF							EZD06-101-10
	Механизм кабельного вывода белый EKF	Рис. 4	230	-	-	-	-	EYV-CE-10
	Механизм кабельного вывода черный EKF							EZV-CE-10
	Механизм розетки 1-местной с/з 16А белый с крышкой и защ. штор. IP44 EKF	Рис. 5	230	16	0,0451			EYR16-028-10-44
	Механизм розетки 1-местной с/з 16А черный с крышкой и защ. штор. IP44 EKF							EZR16-028-10-44
	Механизм розетки 2-местной б/з 10А белый с защ. штор. EKF	Рис. 12	230	10	0,073			EYR10-102-10
	Механизм розетки 2-местной с/з 16А белый с защ. штор. EKF							EYR16-128-10
	Розетка 2-местная б/з 10А белая с защ. штор. EKF	Рис. 11	230	10	0,0745			EXR10-102-10
	Розетка 2-местная с/з 16А белая с защ. штор. EKF							EXR16-128-10

Изображение	Наименование	Габариты (В × Ш), мм	Масса нетто, кг	Артикул								
				Цвет линии рамки						Металлическая черная	Черная	
				Белый	Зеленый	Красный	Черный	Шампань	Синий			
	Рамка 1-местная	82 × 82 × 8	0,014	EXM-G-302-10	EXM-G-302-20	EXM-G-304-20	EXM-G-304-10	EYM-G-302-10	EXM-G-304-30	EZM-G-302-10	EXM-G-302-30	
	Рамка 2-местная	82 × 100 × 8	0,025	EXM-G-303-10	EXM-G-303-20	EXM-G-305-20	EXM-G-305-10	EYM-G-303-10	EXM-G-305-30	EZM-G-303-10	EXM-G-303-30	

Изображение	Наименование	Габариты (В × Ш), мм	Масса нетто, кг	Артикул							
				Цвет линии рамки						Металлическая черная	Черная
				Белый	Зеленый	Красный	Черный	Шампань	Синий		
	Рамка 3-местная	22,4 × 8,1 × 0,6	0,034	EZM-G-302-20	EAM-G-302-10	EAM-G-304-10	EZM-G-304-20	EAM-G-302-20	EAM-G-304-30	EZM-G-304-10	EAM-G-302-30
	Рамка 4-местная	29 × 8,1 × 0,6	0,045	EZM-G-303-20	EAM-G-303-10	EAM-G-305-10	EZM-G-305-20	EAM-G-303-20	EAM-G-305-30	EZM-G-305-10	EAM-G-303-30
	Рамка для розетки 2-местная	82 × 100 × 8	0,025	EYM-G-304-10	EYM-G-302-20	EYM-G-304-20	EYM-G-303-20	EYM-G-305-20	EYM-G-302-30	-	EYM-G-303-30

*Рамки совместимы только с механизмами данной серии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения	
	выключатели	розетки
Способ монтажа	Скрытая установка	
Цвет	Белый, черный	
Материал корпуса	Поликарбонат	
Материал основания	Негорючий пластик	
Степень защиты	IP 20	
Номинальный ток, А	10	10, 16
Степень защиты	IP20	
Номинальное напряжение, В	230	

Габаритные и установочные размеры

